



## Сепаратор конденсату ACR08 до 8400 л/хв

36053-8



Дані продукту

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| EAN 13                       | 8712418335736              |
| Виробник                     | Airpress Polska Sp. z o.o. |
| Довжина                      | 343 mm (3,43 dm)           |
| Ширина (мм)                  | 730 mm (7,3 dm)            |
| Висота (мм)                  | 680 mm (6,8 dm)            |
| Артикул                      | 36053-8                    |
| Діапазон робочої температури | 1,5 - 45 °C                |
| Максимальна адсорбція масла  | 6010 г                     |
| Підключення повітря (мм)     | 10                         |

## Опис

Сепаратор конденсату ACR08 до 8400 л/хв

Сепаратор води та олії ACR08 був розроблений для ефективного видалення частинок олії з конденсату. Він відокремлює олію від води, дозволяючи відводити очищену воду в каналізацію. Сепаратор працює з різними типами відводів конденсату, а олія затримується у фільтруючих елементах, що дозволяє її утилізацію.

Сепаратор конденсату є необхідним пристроєм для видалення води та забруднень з конденсату, що утворюється в системах стисненого повітря. Відповідно до екологічних норм, конденсат, що містить олійні речовини, не може бути скинутий у каналізацію без попереднього очищення.

Використання сепаратора конденсату дозволяє

Відповідати правовим вимогам щодо очищення стічних вод (наприклад, рівень олії  $\leq 15$  мг/л).

Уникнути штрафів за неправильне скидання забруднених стічних вод.

Зменшити витрати на утилізацію відходів та покращити ефективність установки.

Інвестиції в сепаратор - це забезпечення відповідності нормам та турбота про навколишнє середовище.

Технічна специфікація

Температура роботи: 1,5 - 45 °C (макс 65°C)

Зміст залишкової олії: Менше ніж 10 ppm

Робочі фактори: конденсат (повітря, вода, олія); неагресивні; не підходить для емульсій

Індивідуальні технічні параметри

|                              |              |              |               |
|------------------------------|--------------|--------------|---------------|
| Кліматична зона              | 15°C   60%RH | 25°C   60%RH | 40°C   100%RH |
| Макс. адсорбція олії (кг)    | 6.01         | 5.04         | 2.55          |
| Макс. FAD (л/хв)             | 10 010       | 8 400        | 4 250         |
| Макс. потік конденсату (л/г) | 4.7          | 7.1          | 13.1          |
| Кліматична зона              | 15°C   60%RH | 25°C   60%RH | 40°C   100%RH |
| Макс. адсорбція олії (кг)    | 6.01         | 5.04         | 2.55          |
| Макс. FAD (л/хв)             | 10 010       | 8 400        | 4 250         |
| Макс. потік конденсату (л/г) | 4.7          | 7.1          | 13.1          |
| Параметри установки          |              |              |               |
| Кількість вхідних з'єднань   |              |              | 2             |
| Кількість вихідних з'єднань  |              |              | 1             |

| Тип з'єднання              | 10 мм                       |               |                 |                 |
|----------------------------|-----------------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| Елемент РР (мм)            | 1                           |               |                 |                 |
| Елемент АС (кг)            | 1                           |               |                 |                 |
| Кількість вхідних з'єднань | Кількість вихідних з'єднань | Тип з'єднання | Елемент РР (мм) | Елемент АС (кг) |
| 2                          | 1                           | 10 мм         | 1               | 1               |

| Розміри (мм)       | A   | B   | C   |
|--------------------|-----|-----|-----|
| -                  | 730 | 343 | 680 |
| Розміри (мм) A B C |     |     |     |
| -                  | 730 | 343 | 680 |

