



## Швидкороз'єми 1/4" GZ

43E752



## Дані продукту

EAN 13	8712418382945
Виробник	Airpress Polska Sp. z o.o.
Вага (кг)	0,2 kg (200 g)
Довжина	130 mm (1,3 dm)
Ширина (мм)	85 mm (8,5 cm)
Висота (мм)	35 mm (3,5 cm)
Артикул	43E752
Форма	Пряме
Поворотний	Так
Діапазон температури роботи (°C)	-20°C +70°C
Кількість підключень	2
Тип підключення	Євро
Тип різьби	тато
Тип матеріалу	Анодований алюміній / нержавіюча сталь / нікельована латунь
Потік повітря при 6 бар (л/хв)	1600
Максимальний тиск (бар)	10
Розмір з'єднання (")	1/4

## Опис



Пневматичні швидкороз'ємні з'єднання безпечні 1/4" GZ

Двоступенева інноваційна безпечна система роз'єднання. За допомогою двоступеневої кнопки ви можете безпечно роз'єднувати з'єднання без побоювань щодо відскакування. Перше натискання скидає надлишковий тиск, а тільки після цього дозволяє безпечно роз'єднати з'єднання.



Для вашої безпеки

Завдяки інноваційній технології ми усунули ефект відскоку, відомий з класичних швидкороз'ємних з'єднань. Тепер вам не потрібно хвилюватися про те, що шланг кудись відскочить. Досить натиснути двічі, щоб зручно вийняти з'єднання.

Міцні. На роки.

Виготовлені з анодованого алюмінію та загартованої нержавіючої сталі вони забезпечують надійність використання протягом тривалого часу. Швидкороз'ємник безпечний 1/4" GZ оснащений вентильним гніздом з нержавіючої сталі RVS 1.4404. Має також олійно-герметичні ущільнення типу NRB, які дуже стійкі до змазок і масел.





Швидкороз'ємник 1/4" GZ 10 BAR

Швидкороз'ємник 1/4" GZ працює при робочому тиску макс.: 10 бар, від -20°C до 70°C. При тиску 6 бар потік становить до 1600 л/хв.

