


# 361909-IVR

361909-IVR



## Дані продукту

|                                                                            |                            |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| EAN 13                                                                     | 8712418435191              |
| Виробник                                                                   | Airpress Polska Sp. z o.o. |
| Вага (кг)                                                                  | 153 kg                     |
| Довжина                                                                    | 1 550 mm (1,55 m)          |
| Ширина (мм)                                                                | 750 mm (7,5 dm)            |
| Висота (мм)                                                                | 1 502 mm (1,502 m)         |
| Артикул                                                                    | 361909-IVR                 |
| Привід                                                                     | Прямий привід 1:1          |
| Запуск                                                                     | Інвертор                   |
| Тип двигуна                                                                | ПП                         |
| Клас енергоспоживання двигуна                                              | IE4                        |
| Кількість ступенів стиснення                                               | 1                          |
| Панель керування                                                           | ON/OFF                     |
| Об'єм повітряного бака (л)                                                 | 200                        |
| Оцинкований бак                                                            | Ні                         |
| Відсоткове співвідношення між роботою та відпочинком на одну робочу годину | 100/0                      |
| Мінімальний робочий тиск (бар)                                             | 8 bar                      |
| Рівень гучності дБ(А)                                                      | 63                         |
| Рівень гучності дБ(А) (4 м)                                                | 48                         |
| Головне підключення повітря (")                                            | 1/2                        |
| Мінімальна температура навколишнього середовища (°C)                       | 5                          |
| Максимальна температура навколишнього середовища (°C)                      | 45                         |
| Безмасляний                                                                | Ні                         |
| Потужність двигуна (к.с./кВт)                                              | 10,0 к.с. / 7,5 кВт        |
| Змінна швидкість (IVR)                                                     | Так                        |
| Швидкість обертання (об/хв)                                                | 3385                       |

|                                               |                         |
|-----------------------------------------------|-------------------------|
| Бак для стисненого повітря                    | Так                     |
| Осушувач                                      | Ні                      |
| Максимальний тиск (бар)                       | 10                      |
| Мінімальна ефективна продуктивність (л/хв)    | 264 L/min (4,4 L/s)     |
| Мінімальна ефективна продуктивність (м³/год)  | 15,84 m³/h (4,4 dm³/s)  |
| Максимальна ефективна продуктивність (л/хв)   | 798 L/min (13,3 L/s)    |
| Максимальна ефективна продуктивність (м³/год) | 47,88 m³/h (13,3 dm³/s) |
| Напруга (V)                                   | 400 V / 50 Hz / 3 Ph    |

## Опис

Вінтовий компресор Airpress APS 9 GO 200 Combi IVR 10 бар 10 к.с. / 7,5 кВт 264-798 л/хв 200 л Airpress APS 9 GO 200 Combi IVR – це унікальний вінтовий компресор, який поєднує в собі передову технологію змінної швидкості обертання IVR з безпосереднім приводом 1:1 та баком об'ємом 200 літрів. Завдяки двигуну РМ потужністю 10 к.с. (7,5 кВт) компресор досягає ефективної продуктивності 264-798 л/хв при максимальному робочому тиску 10 бар. Технологія IVR дозволяє динамічно регулювати швидкість обертання двигуна відповідно до поточного попиту на повітря, що забезпечує економію енергії до 15% порівняно з традиційними компресорами з постійною швидкістю обертання.

Вбудований бак об'ємом 200 літрів стабілізує тиск, дозволяючи тривалу роботу без частого включення компресора. Компресор APS 9 GO 200 Combi IVR є ідеальним рішенням для великих майстерень, механічних підприємств та інших промислових застосувань, які вимагають надійного доступу до стисненого повітря.

Основні переваги Airpress APS 9 GO 200 Combi IVR:

Безпосередній привід 1:1 – Забезпечує мінімальні втрати енергії, усуваючи необхідність використання ремінних передач, що підвищує ефективність і надійність компресора.

Технологія IVR (змінна швидкість обертання) – Компресор регулює свою швидкість обертання відповідно до змінюваного попиту на повітря, що дозволяє економити енергію до 15% порівняно з компресорами з постійною швидкістю обертання.

Бак для повітря об'ємом 200 літрів – Бак стабілізує тиск у системі, забезпечуючи тривалу, безперебійну роботу і мінімізуючи частоту запуску компресора.

Висока енергоефективність – Двигун класу IE4 та привід РМ забезпечують мінімальні втрати енергії, а зміннообертальна система IVR дозволяє економити до 25% у порівнянні з традиційними поршневими компресорами.

Тиха робота – Компресор генерує рівень шуму 63 дБ(А) під час роботи та 48 дБ(А) на відстані 4 метри, що робить його тихим у порівнянні з іншими пристроями в цьому класі.

Мінімальні вимоги до обслуговування – Компресор спроектовано з урахуванням довгострокової надійності та мінімальних витрат на обслуговування. Перше обслуговування необхідне лише після 2000 годин роботи, що зменшує час простою та знижує витрати на сервіс.



Технічна специфікація:

Діапазон робочого тиску: 10 бар

Потужність двигуна: 10 к.с. / 7,5 кВт

Потік повітря: 264-798 л/хв

Рівень шуму: 63 дБ(А)

Тип двигуна: РМ, клас енергоефективності IE4

Привід: Безпосередній привід 1:1

Ефективна продуктивність: 29,9 м³/г

Об'єм бака: 200 л

Міцна конструкція та надійність

Airpress APS 9 GO 200 Combi IVR – це компресор з міцною конструкцією, ідеальний для інтенсивних умов роботи. Його розміри (1550 x 750 x 1502 мм) та вбудований бак для повітря об'ємом 200 літрів роблять його ідеальним рішенням для компаній, які потребують постійного доступу до стисненого повітря в інтенсивних промислових додатках. Компресор працює в режимі 100% роботи, забезпечуючи надійну продуктивність цілодобово.

## Гарантія на компресори Airpress

Компресори Airpress APS GO охоплені стандартною 3-річною гарантією, з можливістю продовження до 48 або 60 місяців. Це рішення забезпечує тривалу захист ключових компонентів і надійність в роботі.

Airpress APS 9 GO 200 Combi IVR – це надійне, енергоефективне рішення, яке ідеально підходить для компаній, які шукають ефективну та тиху систему стисненого повітря. Зв'яжіться з нами, щоб дізнатися, як ця модель може оптимізувати ваші промислові процеси!

