


36738-4304205-4300003

36738-4304205-4300003



Дані продукту

Вага (кг)	13,8 kg
Довжина	465 mm (4,65 dm)
Ширина (мм)	170 mm (1,7 dm)
Висота (мм)	490 mm (4,9 dm)
Артикул	36738-4304205-4300003
Привід	Прямий привід 1:1
Запуск	Прямий
Кількість поршнів	2
Кількість ступенів стиснення	1
Швидкість обертання (об/хв)	1440
Бак для стисненого повітря	Так
Оцинкований бак	Ні
Відсоткове співвідношення між роботою та відпочинком на одну робочу годину	20/80
Мінімальний робочий тиск (бар)	6 bar
Продуктивність (м3/год)	2,88 m ³ /h
Рівень гучності дБ(А) (4 м)	46
Рівень гучності дБ(А) (7 м)	41
Зниження рівня гучності	Так
Тип підключення	Універсальний
Головне підключення повітря (")	1/4
Кількість повітряних з'єднань	1
Кількість регульованих повітряних з'єднань	1
Безмасляний	Так
Кулер / охолоджувач	Ні
Інтеркулер	Ні
Колеса	Ні
Фільтр з редуктором	Ні

Потужність двигуна (к.с./кВт)	0,6 к.с. / 0,45 кВт
Об'єм повітряного бака (л)	6
Максимальний тиск (бар)	8
Продуктивність на вході (л/хв)	90 L/min (1,5 L/s)
Продуктивність (л/хв)	48 L/min
Рівень гучності дБ(А)	66
Напруга (V)	230 V / 50 Hz / 1 Ph
EAN 13	008712418298215
Виробник	Airpress Polska Sp. z o.o.

Опис

Невеликий безмасляний двопоршневий компресор L 6-105 8 бар 0.6 КС/0.45 кВт 48 л/хв 6 л тихий Компресор L 6-105 - це тихий і ефективний безмасляний двопоршневий модель, розроблена для застосувань, у яких необхідно використовувати чисте повітря, вільне від масла. З потужністю 0.6 КС (0.45 кВт), максимальним тиском 8 бар і продуктивністю 48 л/хв цей компресор є відмінним вибором для точних робіт в обробці, проектуванні та лабораторних умовах, де тиша та висока якість повітря є вирішальними.

Модель L 6-105 оснащена безмасляним насосом з тефлоновим ущільнювальним кільцем і інноваційним впускним фільтром, що забезпечує мінімальний рівень шуму та чисте повітря. Робота на швидкості обертання 1440 об/хв та використання індукційного двигуна дозволяють працювати тихо на рівні 66 дБ(А), що робить його одним з найтихіших компресорів у цьому класі.

Компактний резервуар об'ємом 6 літрів і легка конструкція (13,8 кг) роблять L 6-105 дуже мобільним і легким для перенесення, що ідеально підходить для польових робіт та малих проєктів з монтажу. Завдяки живленню 230V компресор сумісний зі стандартними електричними розетками, що дозволяє широко використовувати його як у домашніх, так і в професійних умовах.

Найважливіші характеристики продукту:

Тихе та безмасляне функціонування: Рівень шуму лише 66 дБ(А), а безмасляна конструкція забезпечує чисте повітря.

Відповідна продуктивність: Продуктивність 48 л/хв ідеально підходить для точних робіт, таких як обробка або лабораторні проєкти.

Безмасляна двопоршнева система: Конструкція з тефлоновим ущільнювальним кільцем зменшує шум та підвищує довговічність.

Мобільність та компактність: 6-літровий резервуар та невелика вага (13,8 кг) полегшують транспортування та зберігання.

Компресор L 6-105 - це ідеальне рішення для тих, хто потребує тихого, ефективного та безмасляного пристрою для точних робіт. Завдяки низькому рівню шуму і високій якості повітря він є відмінним вибором для середовищ, які вимагають тиші та чистоти повітря.





Набір для продувки москитів – все, що вам потрібно для ефективного очищення!
Цей набір для продувки є відмінним рішенням для ефективного видалення пилу, бруду та забруднень з важкодоступних місць. У комплект входять: пістолет для продувки з регулюванням, який дозволяє точно налаштувати силу потоку повітря, а також дві насадки – коротка і довга, що дозволяють дістатися до різних поверхонь. Крім того, набір містить пневматичний шланг спіральний PU довжиною 5 м і діаметром $\varnothing 8 \times 5$ мм, що забезпечує зручність і мобільність під час роботи.

З цим набором очищення москітів, установок чи інших поверхонь стане швидким і ефективним!

