



36743-4304206-45420-5

36743-4304206-45420-5



Дані продукту

Вага (кг)	14,8 kg
Довжина	330 mm (3,3 dm)
Ширина (мм)	380 mm (3,8 dm)
Висота (мм)	390 mm (3,9 dm)
Артикул	36743-4304206-45420-5
Привід	Прямий привід 1:1
Запуск	Прямий
Кількість поршнів	2
Кількість ступенів стиснення	1
Швидкість обертання (об/хв)	1440
Бак для стисненого повітря	Так
Оцинкований бак	Ні
Відсоткове співвідношення між роботою та відпочинком на одну робочу годину	20/80
Мінімальний робочий тиск (бар)	6 bar
Продуктивність (м3/год)	2,88 m ³ /h
Рівень гучності дБ(А) (4 м)	46
Рівень гучності дБ(А) (7 м)	41
Зниження рівня гучності	Так
Тип підключення	Універсальний
Головне підключення повітря (")	1/4
Кількість повітряних з'єднань	1
Кількість регульованих повітряних з'єднань	1
Безмасляний	Так
Кулер / охолоджувач	Ні
Інтеркулер	Ні
Колеса	Ні
Фільтр з редуктором	Так

Потужність двигуна (к.с./кВт)	0,6 к.с. / 0,45 кВт
Об'єм повітряного бака (л)	5
Максимальний тиск (бар)	8
Продуктивність на вході (л/хв)	90 L/min (1,5 L/s)
Продуктивність (л/хв)	48 L/min
Рівень гучності дБ(А)	66
Напруга (V)	230 V / 50 Hz / 1 Ph
EAN 13	08712418288537
Виробник	Airpress Polska Sp. z o.o.

Опис

Малий безмасляний двопоршневий компресор L 6-95 8 бар 0.71 к.с./0.52 кВт 48 л/хв 5 л тихий Компресор L 6-95 — це компактна та безшумна безмасляна модель, створена для точних робіт, де необхідно використовувати повітря, вільне від масляних часток. З потужністю 0.71 к.с. (0.52 кВт), максимальним тиском 8 бар та продуктивністю 48 л/хв, цей компресор ідеально підходить для оббивки, проектних робіт та у лабораторних середовищах, де тиша та чистота повітря є ключовими. Модель L 6-95 обладнана вдосконаленою безмасляною помпою з тефлоновим ущільнюючим кільцем та інноваційним всмоктуючим фільтром, які спільно мінімізують шум і забезпечують високу якість повітря. Робота на низькій швидкості обертання 1440 об/хв та використання індукційного двигуна дозволяють досягати надзвичайно тихої роботи на рівні 66 дБ(А), що робить його одним з найтихіших у своєму класі.

Компактний 5-літровий бак і вага всього лише 10 кг роблять компресор неймовірно мобільним і простим у транспортуванні, що є практичним на місці і при менших інсталяційних роботах. Завдяки живленню 230V, компресор просто використовувати в стандартних домашніх і професійних умовах. Основні характеристики продукту:

Тиха і безмасляна робота: Рівень шуму всього 66 дБ(А) та відсутність масла забезпечують чисте повітря для точних робіт.

Продуктивність, адаптована для точних завдань: 48 л/хв, ідеально для оббивки, проектних і лабораторних робіт.

Безмасляна двопоршнева система: Посилена конструкція та тефлонове ущільнююче кільце знижують шум і забезпечують тривалість.

Мобільність: Компактний 5-літровий бак і легка конструкція (10 кг) полегшують транспортування і зберігання.

Компресор L 6-95 — ідеальне рішення для користувачів, які шукають тихий, ефективний і безмасляний компресор для точних робіт. Його низький рівень шуму і висока якість повітря роблять його відмінним вибором для використання в середовищах, що вимагають чистоти і мінімальних звукових перешкод.





Набір для оббивки та монтажу – універсальний інструмент для оббивки та монтажу!
Цей набір для оббивки та монтажу — надійне рішення для робіт, пов'язаних із оббивкою і монтажем.
До складу набору входить пневматичний степлер/цвяхозабивник типу 90, який працює зі скобами довжиною 10-40 мм та цвяхами 15-50 мм, забезпечуючи точне та швидке кріплення матеріалів.
Додатково в наборі є спіральний пневматичний шланг PU довжиною 10 м і діаметром фі 8 x 5 мм, що забезпечує зручність і мобільність під час роботи.

Цей набір — ідеальний інструмент для роботи в оббивці, монтажу меблів або інших точних роботах, де вимагаються ефективність і точність!

