



36844-E-4304208-45279-45207

36844-E-4304208-45279-45207



Дані продукту

| | |
|--|--|
| Вага (кг) | 63 kg |
| Gross weight (kg) | 76,5 kg |
| Довжина | 1 230 mm (1,23 m) |
| Ширина (мм) | 440 mm (4,4 dm) |
| Висота (мм) | 740 mm (7,4 dm) |
| Артикул | 36844-E-4304208-45279-45207 |
| Привід | Клиновий ремінь |
| Запуск | Прямий |
| Кількість поршнів | 2 |
| Кількість ступенів стиснення | 1 |
| Швидкість обертання (об/хв) | 1400 |
| Розмір клинового ременя | A1194 |
| Діаметр приводного шківа (мм) | 300 mm (3 dm) |
| Бак для стисненого повітря | Так |
| Оцинкований бак | Ні |
| Відсоткове співвідношення між роботою та відпочинком на одну робочу годину | 30/70 |
| Мінімальний робочий тиск (бар) | 8 bar |
| Продуктивність (м3/год) | 16,32 m ³ /h (4,533 dm ³ /s) |
| Рівень гучності дБ(А) (4 м) | 77 |
| Рівень гучності дБ(А) (7 м) | 72 |
| Зниження рівня гучності | Ні |
| Тип підключення | 2 Універсальний |
| Головне підключення повітря (") | 1/4 |
| Кількість регульованих повітряних з'єднань | 1 |
| Безмасляний | Ні |
| Кулер / охолоджувач | Так |
| Інтеркулер | Ні |

| | |
|--------------------------------|----------------------------|
| Колеса | Так |
| Фільтр з редуктором | Ні |
| Потужність двигуна (к.с./кВт) | 3,0 к.с. / 2,2 кВт |
| Об'єм повітряного бака (л) | 90 |
| Максимальний тиск (бар) | 10 |
| Продуктивність на вході (л/хв) | 340 L/min (5,667 L/s) |
| Продуктивність (л/хв) | 272 L/min (4,533 L/s) |
| Рівень гучності дБ(А) | 97 |
| Напруга (V) | 230 V / 50 Hz / 1 Ph |
| EAN 13 | 0008712418169546 |
| Виробник | Airpress Polska Sp. z o.o. |

Опис

Поршневий компресор HL 340-90 10 бар 3 КС/2.2 кВт 272 л/хв 90 л

Компресор HL 340-90 - це надійна, поршнева модель з ремінним приводом, розроблена для інтенсивної роботи в вимогливих умовах майстерні. Завдяки потужності 3 КС (2,2 кВт), максимальному робочому тиску 10 бар і продуктивності 272 л/хв, цей компресор є ідеальним рішенням для обслуговування пневматичних інструментів та завдань, що потребують великої потужності.

Ремінний привод у HL 340-90 не лише збільшує продуктивність при знижених обертах (1400 об/хв), а також сприяє охолодженню, що продовжує термін служби компресора та підвищує його надійність. Використання ремінного приводу дозволяє легше обслуговувати пристрій, а відкрита кришка шківа забезпечує вільний потік повітря, що ефективно знижує робочу температуру пристрою. Завдяки цьому модель HL 340-90 ідеально підходить для тривалих циклів роботи.

Компресор обладнаний великим, 90-літровим резервуаром, що забезпечує постійний доступ до сжатого повітря навіть в інтенсивних умовах. Завдяки напрузі 230V, компресор є сумісним з домашньою електричною системою, що підвищує його універсальність. Рівень шуму 97 дБ(А) та надійна конструкція роблять його практичним і міцним вибором для кожної професійної майстерні. Основні характеристики продукту:

Ремінний привод: Збільшена продуктивність і ефективне охолодження завдяки відкритій кришці шківа.

Високий тиск і продуктивність: Максимальний тиск 10 бар і продуктивність 272 л/хв забезпечують надійне обслуговування пневматичних інструментів.

Міцна конструкція: Великий, 90-літровий резервуар дозволяє тривалу роботу при інтенсивних навантаженнях.

Легкість обслуговування: Ремінний привід полегшує обслуговування, що додатково збільшує термін служби пристрою.

Універсальність: Живлення 230V дозволяє підключити до стандартної електричної системи.

Компресор HL 340-90 - це міцний і ефективний пристрій для професіоналів, які потребують надійного компресора для тривалої роботи в інтенсивних умовах. Завдяки вдосконаленій конструкції та

надійним функціям, це надійне рішення для будь-якої майстерні.





Набір для струменевого очищення – ефективний інструмент для піскування та очищення!
Цей набір для струменевого очищення - ідеальне рішення для піскування маленьких і середніх елементів, очищення та старіння деревини, а також видалення іржі з металевих поверхонь. У комплект входить піскоструменевий пістолет 1/4" з робочим тиском 6-8 бар і продуктивністю 250-300 л/хв, з резервуаром 1 л, який забезпечує рівномірне та ефективне піскування. Додатково, набір містить спіральний пневматичний шланг PU довжиною 5 м і діаметром ф 12 x 8 мм, який забезпечує

зручність і мобільність під час роботи, а також мікрофільтр повітря 1/4" 10 бар, який захищає пристрій від забруднень.

Ідеальний для точного очищення поверхонь, цей набір дозволяє швидко і ефективно видаляти забруднення, іржу та досягати ефектів старіння деревини, що робить роботи з прибирання значно легшими!

