



43E810

43E810



Дані продукту

EAN 13	8712418435672
Виробник	Airpress Polska Sp. z o.o.
Вага (кг)	0,14 kg (140 g)
Довжина	100 mm (1 dm)
Ширина (мм)	32 mm (3,2 cm)
Висота (мм)	32 mm (3,2 cm)
Діаметр (мм)	32
Артикул	43E810
Поворотний	Ні
Робочий тиск (бар)	15
Діапазон температури роботи (°C)	-20 - 80
Тип підключення	Євро
Тип матеріалу	steel/nylon/glass fiber
Потік повітря при 6 бар (л/хв)	1770
Максимальний тиск (бар)	20

Опис

Швидкорознімне безпечне з'єднання для шланга 10 мм

Пневматичне швидкорознімне з'єднання для шланга 10 мм — це високоякісний інструмент, призначений для роботи в системах стисненого повітря, де важливі безпека та надійність. Завдяки двоступеневій системі безпечного роз'єднання усуває ризик раптового відокремлення шланга під тиском — перший клацання відводить надлишок стисненого повітря, а тільки другий дозволяє безпечно від'єднати з'єднання. У будові використано сталь, нейлон та скловолокно, що гарантує стійкість до механічних пошкоджень, дії олій та змінних умов праці. Ідеально підходить для інтенсивного використання в промислових і ремонтних застосуваннях.

Ключові особливості:

Розмір: для шланга 10 мм — підходить для більшості з'єднань і пневматичних інструментів.

Тип: швидкорознімне з'єднання безпечного роз'єднання — максимальний контроль і безпека роботи.

Матеріал: сталь + нейлон + скловолокно — стійкий до зносу, олій та механічних пошкоджень.

Це безпечне пневматичне швидкорознімне з'єднання — відмінний вибір для професіоналів, які шукають надійні та функціональні рішення. Воно добре підходить для щоденної роботи в майстернях і сервісах, забезпечуючи високий рівень безпеки та зручності праці.

